



G304F系列

密封夹子式微型微动开关

■ 特点

- ◆ 防水防尘（IP67）设计
- ◆ 体型小巧，紧凑
- ◆ 长寿命，高可靠性
- ◆ 配备各种形式的操作柄
- ◆ 接线端子种类齐全
- ◆ 广泛应用于汽车控制、家电控制、工业控制等领域
- ◆ 多种安装外形尺寸满足不同的安装要求
- ◆ 滑动夹子式结构
- ◆ 非短路式切换

■ 应用


- ◆ 汽车
- ◆ 空调
- ◆ 通信
- ◆ 电动牙刷
- ◆ 玩具

■ 特性参数


容许线性操作速度		1 ~ 500mm/s
容许操作频率		120次/分
绝缘电阻		≥ 100MΩ
接触电阻 (初始值)	端子型	≤ 100mΩ
	导线型	≤ 500mΩ(300mm线长)
耐电压	同极端子间	AC500V,50/60Hz,1min.
	各端子与非带电金属件之间	AC1000V,50/60Hz,1min.
振动	误动作	10-55Hz 双倍振幅 1.5mm
寿命	电气	300,000次 (15次/分) DC12V0.1A DC5V50μA
	机械	300,000次 (30次/分)
保护结构		IEC IP67 (端子部分除外)
使用环境温度		-40 ~ +85℃60%RH 以下 (无结冰、无凝露)
使用环境湿度		96%RH以下(+5 ~ +35℃)

G3	04F	150	P	00	E	39	G	T001	U		
开关类别	额定负载	操作力 (最大值) 数据在不带操作柄时测得	端子类型		接触形式		外形与定位柱		定位尺寸	定制代码	LOGO
	04 0.1A 12VDC 50μA 3VDC	80 80gfMax.	P 直PCB 端子	00 F型直PCB端子 (0.6mm宽)	D 不带操作柄 柱式按挚	D SPDT-夹仔 式非短路型, 1,3转1,2	35 F型无定位柱	标准型定位柱 2.60mmx5.0mm	通用型	Unionwell	
	... 其他	150 150gfMax.	K 长焊接 端子	26 F型直PCB端子 (0.6mm宽)	26 Leaf Lever V型手柄	G SPST-NO夹 仔式非短路型 三脚用1,2常开	36 F型左定位柱	G Φ2.6X1.5mm 定位柱	T001 按客人要求订 制, 定制代码为 T+流水号XXX, 例如: T001	... 其他	
		... 其他	W 长直 PCB 端子	08 直手柄	B SPST-NC 1,3夹仔式常闭	F型右定位柱	H Φ2.6X2.0mm 定位柱				
			... 其他	... 其他	C SPST-NO 1,2夹仔式常开	38 F型双侧定位柱	I Φ2.2X0.8mm 定位柱		其他		
					... 其他	46 F型加长双侧 定位柱	K 7.3X1.2X1.2mm 定位柱				
						... 其他					

■ 开关端子类型（可定制）




■ 开关定位柱类型及尺寸



■ 开关外形及操作特性

◆ G304-150W26D46



◆ G304-150P00D36GU

